

Spezialanfertigungen

Unsere hohen Qualitätsansprüche sind Ihr Mehrwert.

Spezialteile nach Kundenzeichnungen sind ein grosser Teil unseres Dienstleistungsangebotes. Um den hohen Kundenanforderungen gerecht zu werden, legen wir grossen Wert auf gut ausgebildete Fachkräfte und einen Maschinenpark, der die neusten technischen Produktionsanforderungen erfüllt. Unser wirkungsvolles ISO-zertifiziertes Managementsystem dokumentiert die hohen Qualitätsansprüche durchgängig.

D = Dimension [mm] / M = Material



Matrizenbolzen D: $\varnothing 10 \times 87$ / M: 1.3505

Drehgefräste Kontur, gehärtet und geschliffen, Längtoleranz 0.02.



Elektrode D: M3 x 25 / M: Hastelloy C-22

Komplett aus Hastelloy C-22 gedreht.



Elektrodenkopf D: $\varnothing 5 \times 7$ / M: Hastelloy C-276

Gedreht aus Hastelloy C-276, gefrästes Innengewinde M2.



Zentrierbüchse D: $\varnothing 32.5 \times 32.3$ / M: 1.3505

Drehteil 46-48 HRC gehärtet und geschliffen.



Hülse D: $\varnothing 32 \times 60$ / M: 1.2083

Drehgefräste Hülse, gehärtet 50 – 52 HRC, aussengeschliffen +/-0.005.